

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 3014 НА 12V

RT 2-5000 12V

## Описание

Светодиодная лента класса LUX увеличенной яркости. Малая толщина 1,4мм. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3014 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

## Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции.

## Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 12V 3014	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	600 лм	3000 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	7.2 Вт	36 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12045

### Доступные цвета

- |       |           |         |          |                |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|
| Белый | Теплый    | Дневной | Холодный | Ультрахолодный |
|       | Красный   | Жёлтый  | Синий    | Зелёный        |
|       | Оранжевый | Розовый |          |                |


## Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источникум напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.



Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Лента RT 2-5000 масштаб 1:1