


ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




STORM
STORM R122 12W Daylight
032432



FROST
FROST 110W Daylight
021494



LEGEND
LEGEND R175 20W Daylight
027313



CYCLONE
CYCLONE R115 10W Daylight
023197




POLAR
POLAR TURN R162 7W Daylight
032860



ATLAS
ATLAS TURNLESS R162 8W Daylight
036134




VOLCANO
VOLCANO BUILT R162 10W Daylight
035440




EXPLORER
EXPLORER R135 20W Daylight
034522



ATLAS BUILT
ATLAS BUILT R172 20W Daylight
035461



VOLCANO BUILT
VOLCANO BUILT PLUS 8W Daylight
035442



FORECAST
FORECAST BUILT TURN R162 8W Daylight
037186



ORIENT BUILT
ORIENT BUILT TURN TC 50x50x100 10W Daylight
032229



ORIENT
ORIENT BUILT TURN TC 50x50x100 10W Daylight
037207



ORIENT BUILT
ORIENT BUILT TURN TC 50x50x100 10W Daylight
032220



Электронная документация

СТЕНД

Светильники Даунлайты встраиваемые
ARLIGHT-1760x600mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	038457
Модель	Стенд Светильники Даунлайты встраиваемые ARLIGHT-1760x600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x190 мм
Питание	230 В

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



STORM

STORM BUILT IN 100mm Dia Depth

032432

Ø100-200mm H-35mm IK4 IK10 X




FROST

FROST BUILT IN 100mm Dia Depth

021494

Ø100-225mm H-30mm IK4 IK10 X



CYCLONE

CYCLONE BUILT IN 100mm Dia Depth

023197

Ø100-200mm H-30mm IK4 IK10 X



POLAR

POLAR TURN IN 75mm Dia Depth

022880

X800-8000K H-100mm



ATLAS

ATLAS BUILT IN 100mm Dia Depth

036134

Ø100-100mm H-30mm IK4 IK10 X



ATLAS BUILT IN 100mm Dia Depth

037182



EXPLORER

EXPLORER BUILT IN 100mm Dia Depth

034322

Ø100-100mm H-30mm IK4 IK10 X




VOLCANO

VOLCANO BUILT IN 100mm Dia Depth

035440

Ø100-100mm H-30mm IK4 IK10 X



VOLCANO BUILT IN 100mm Dia Depth

035442



BLIZZARD

BLIZZARD BUILT IN 100mm Dia Depth

034556

Ø100-100mm H-30mm IK4 IK10 X



FORECAST

FORECAST BUILT IN 100mm Dia Depth

035452

Ø100-100mm H-30mm IK4 IK10 X



Breeze

BREEZE BUILT IN 100mm Dia Depth

035611

Ø100-100mm H-30mm IK4 IK10 X



ORIENT

ORIENT BUILT IN 100mm Dia Depth

032220

Ø100-100mm H-30mm IK4 IK10 X



ORIENT BUILT IN 100mm Dia Depth

037207



032224

ORIENT BUILT IN 100mm Dia Depth



arlight.ru






ДАУНЛАЙТЫ

032432


IM-STORM-R145-15W Day4000-MIX
(WH, 80 deg, 230V)



Светильник-даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 15 Вт, св. поток 1380 лм, 92 лм/Вт, белый 6000 К или дневной 4000 К или теплый 3000 К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120–130 мм. Драйвер 14–23 В, 700 мА, пульсация <0.7%. Размеры: $\varnothing 145 \times 67$ мм.

021494


LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg



Встраиваемый круглый светильник, угол 110°, 16 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), светодиод 1×16 В, св. поток 1280–1440 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC 230 В, 16 Вт, 400 мА, 36–44 В, драйвер в комплекте. Отверстие для установки 130 мм. Размеры: $\varnothing 145 \times 55$ мм.

027313(1)


LTD-LEGEND-R175-20W Day4000
(WH, 50 deg)



Встраиваемый круглый светильник, мощностью 20 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), св. поток 1800 лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC 220–240 В. Врезное отверстие $\varnothing 145$ –155 мм. Драйвер в комплекте (18–30 В, 700 мА). Размеры: $\varnothing 174 \times 89.5$ мм.

032860

LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000
(WH, 36 deg, 230V)




Встраиваемый поворотный светильник, мощностью 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68–80 мм. Пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 90 \times 43$ мм.

ДАУНЛАЙТЫ

036134


MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000
(BK, 32deg, 230V)



Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметром 65 мм. Драйвер 21–42 В, 200 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø90×52 мм.

034522


LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000
(BK, 38 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600–1800 лм, 80–90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран из стекла, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: Ø120 мм. Драйвер 27–42 В, 500 мА, пульсация <3%. Размеры: Ø129×115 мм.

035461


MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Day4000
(BK-BK, 30 deg, 230V)



Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: Ø66 мм. Драйвер 24–40 В, 500 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø72×79 мм.

037182

MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000
(WH-WH, 35 deg, 230V)




Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: Ø52 мм. Драйвер 20–40 В, 250 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø58×68 мм.

ДАУНЛАЙТЫ

036134


MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000
[BK, 32deg, 230V]



Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметром 65 мм. Драйвер 21–42 В, 200 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø90×52 мм.

035440


LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000
[BK, 38 deg, 230V]



Встраиваемый светильник-даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: Ø76 мм. Драйвер 20–40 В, 250 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø82×76 мм.

035442


MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Day4000
[BK-BK, 30 deg, 230V]



Встраиваемый светильник-даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: Ø66 мм. Драйвер 28–42 В, 150 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø72×79 мм.

035452

MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W
Day4000 [BK-BK, 32 deg, 230V]




Встраиваемый поворотный светильник-даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: Ø95 мм. Драйвер 20–40 В, 300 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø102×70 мм.

ДАУНЛАЙТЫ

037186


MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W
Day4000 (WH-WH, 32 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник-даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: Ø75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%. Размеры: Ø82×51 мм.

032229


MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W
Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие 145×60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%. Размеры: 150×67×50 мм.

037207


MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W
Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие 85×60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%. Размеры: 90×67×50 мм.

032220

MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W
Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V)




Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие 60×60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%. Размеры: 67×67×50 мм.

ДАУНЛАЙТЫ

023197(2)

IM-CYCLONE-R115-10W Day4000
(WH, 90 deg)



Встраиваемый светильник-даунлайт.
Мощность 10 Вт, цвет свечения ДНЕВНОЙ
БЕЛЫЙ 4000 К. Световой поток 850 лм,
угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание
АС 220–240 В. Врезное отверстие
Ø90–98 мм. Драйвер в комплекте
(18–35 В, 350 мА).
Размеры: Ø113×55 мм.