

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

5060 54 LED

11мм
220В

ARL-W5060PG-54-220V

Прямое подключение к сети 220 В.

Описание

Светодиодная лента с питанием 220В.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Интегрированный драйвер питания от сети 220В.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°.
Провода с разъемами с 2-х сторон для подключения
Срок службы более 30000ч.
Длина 10м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Подсветка ниш и мест, где установка драйвера затруднена.
- Декоративная подсветка потолков.
- Подсветка рекламных боксов.
- Рекламная подсветка витрин.

Варианты исполнения

- Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:
- ARL-W5060PG - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

Общие параметры	для 1м	для 10м
Количество светодиодов	54 шт	540 шт
Световой поток, белый цвет	1000 лм	5000 лм
Максимальная мощность	10 Вт	100 Вт
Серия 220 V	для 1м	для 10м
Напряжение питания	220 В	
Минимальный отрезок	500мм (27 LED)	


1. Для подключения к сети 220В используйте коннекторы, поставляемые отдельно.
2. Допускается последовательное соединение отрезков лент общей длиной не более 50м.
3. Для соединения лент используйте коннекторы на концах ленты.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.
5. Тщательно изолируйте места разрезов.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)



Сечение ленты (мм):
- открытые

ARL-W5060PG



012091 Профиль HR-F



019677



019678



Артикулы для заказа:

- 019678 Коннектор ARL-W220V-EU-S-F-1.8m
- 019677 Коннектор ARL-W220V-EU-S-M-1.8m

Доступные цвета



020537	White	Белый	5800-6500K	ARL-W5060PG-54-220V White 6000K (540 LED, 10m)
020538	Day White	Дневной	3800-4200K	ARL-W5060PG-54-220V Day 4000K (540 LED, 10m)
020539	Warm 3000K	Теплый	2900-3200K	ARL-W5060PG-54-220V Warm 3000K (540 LED, 10m)
019666	Warm 2700K	Теплый	2700-2900K	ARL-W5060PG-54-220V Warm 2700K (540 LED, 10m)
020452	Blue	Синий	470nm	ARL-W5060PG-54-220V Blue (540 LED, 10m)
020453	Green	Зеленый	520nm	ARL-W5060PG-54-220V Green (540 LED, 10m)