

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2x 3528 МУЛЬТИБЕЛЫЕ НА 12V

RT 2-5000 MIX 12V

Описание

Светодиодная лента LUX с изменяемой цветовой температурой. Чередующиеся светодиоды холодного и теплого свечения. Позволяет установить любой оттенок белого цвета. В ленте D-MIX совмещенный чип 2-в-1, идеальное смешивание. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Оформление баров и клубов, ресторанов;
- Оформление витрин.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов (3 светодиода для D-MIX);
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 12V MIX 3528	для D-MIX	для MIX 2x
Количество светодиодов, шт	300 шт (2-в-1)	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	3600 лм	4200 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	48 Вт	48 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-12060	ARPV-12060
Рекомендуемый диммер	SR-2501CCT с пультом SR-2803C	


Доступные цвета

Белый Теплый + Белый Холодный



Сечение ленты (мм):

RT 2-5000 MIX



Лента RT 2-5000 масштаб 1:1

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.